

SikaForce[®] -7050 (früher 1806)

Härter für Zweikomponenten Polyurethanprodukte

Technische Eigenschaften

Chemische Basis	MDI – Diphenylmethan-4,4'-Diisocyanat
Farbe	Braun
Feststoffgehalt	100%
Dichte ¹⁾ (CQP ²⁾ 006-6)	1,2 g/cm ³ ca.
Viskosität ¹⁾ (CQP 538-2)	Ca. 35.000 mPa·s (Brookfield RVT 5/10)
Haltbarkeit ³⁾ 750 kg, 1000 kg	3 Monate
Haltbarkeit ³⁾ in kleineren Gebinden	6 Monate

¹⁾ Testtemperatur: +23°C / 50% RF

²⁾ CQP: Corporate Quality Procedure

³⁾ 10-30°C

Beschreibung

SikaForce[®]-7050 Härter ist eine thixotrope Version von SikaForce[®]-7020.

Dieses Produkt wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001/14001 hergestellt.

Produktvorteile

- Dünne Flüssigkeit
- Geringer Dampfdruck

Anwendungsbereich

Härter für Zweikomponenten Polyurethanprodukte.

Industry



Reinigung

Nicht-gehärteten Härter mit Sika Force[®]-7260 Reiniger entfernen.

Gehärteten Härter kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Lagerbedingungen

Trocken und zwischen +10°C und +30°C aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht oder Frost schützen. Anbruchsgebände sind mit einem Silikagelrohr von Sika Danmark A/S zum Absorbieren der Luftfeuchtigkeit zu versehen.

Minimumtemperatur während des Transports beträgt 0°C.

Weitere Informationen

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:

- Sicherheitsdatenblatt

Gebinde

SikaForce [®] -7050	Kanister	5 kg
	Eimer	20 kg
	Fass	250 kg
	Container	750 kg
	Fluid Bag	1000 kg

Wichtig

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Umgang mit chemischen Stoffen sowie Lagerung und Entsorgung sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem stoffspezifischen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen

Hinweis:

„Alle Informationen oder Vorschläge zum Gebrauch hinsichtlich der Produkte von Sika, die wir entweder schriftlich oder mündlich den Käufern oder Endverbrauchern des Produktes genannt haben, wurden in gutem Glauben auf der Grundlage unserer eigenen Erfahrungen und auf bewährter Praxis sowie des technischen und wissenschaftlichen Wissens zum Zeitpunkt der Erteilung dieser Vorschläge und Informationen gegeben, die ohne jegliche Art an Garantien abgegeben wurden und die zu keiner weiteren Verantwortung von Sika Danmark A/S führen, mit Ausnahme der Angaben im besagten Kaufvertrag. Der Käufer oder Endverbraucher sollte selbst unsere Produkte überprüfen oder anderweitig sicherstellen, dass sie für den besagten Gebrauch geeignet sind. Des Weiteren sollten sie sicherstellen, dass die Produkte richtig und in Übereinstimmung mit den veröffentlichten Maßstäben gelagert und verwendet werden und die gegenwärtigen Bedingungen beachten, um Schäden oder weniger zufriedenstellende Ergebnisse zu vermeiden. Jeder Auftrag wird angenommen und jede Lieferung erfolgt gemäß den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Sika Danmark A/S, die als bekannt und akzeptiert gelten und die auf Anfrage ausgehändigt werden können. Unsere Kataloge werden nicht automatisch aktualisiert. Das aktuelle Produktdatenblatt gilt nur für die Verwendung in Dänemark. Die in dem aktuellen Produktdatenblatt genannten Werte sollen als empfohlene Werte angesehen werden, sofern nicht anders angegeben.“



Sika Danmark A/S
Praestemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Denmark

Tel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@dk.sika.com
www.sika.dk